



Spezifikation

Artikelnummer: 0124

PTFE-Paste

CAS-Nummer:

Druckdatum:

08.08.2018

Formel:

Dichte:

Molekulargewicht:

Zum Abdichten feiner Gewinde und Schlitze. Hohe Viskosität, gute Gleitfähigkeit, sehr gute elektrische Isolierfähigkeit. Abgedichtete Gewinde oder Schlitze können mühelos wieder gelöst werden. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und gebräuchliche Lösungsmittel - Fluor ausgenommen. Temperaturbeständig zwischen -30 und +300 °C

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.
Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.
Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

U. Jeckel
Quality Assurance

S.Hildebrandt
Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: Lothar Haidmann

