

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023    Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)    Revisione: 03.01.2023

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

#### Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale: **deconex 21 SOLID**

UFI: TD06-0089-A00N-XSSH

#### Usi identificati pertinenti della sostanza o del preparato e usi sconsigliati

Formulato soltanto per uso industriale e commerciale.

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Detergente

#### Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza

##### Produttore:

Borer Chemie AG

Gewerbestr. 13

CH-4528 Zuchwil

Schweiz

office@borer.ch

Telefon: +41 32 686 56 00

Telefax: +41 32 686 56 90

Informazioni fornite da: product.safety@borer.ch

#### Numero telefonico di emergenza:

Tox Info Suisse

24-h numero d'urgenza: 145 (dall'estero: +41 44 251 51 51)

Casi non urgenti: +41 44 251 66 66

Lieferant / Supplier:  
Carl Roth GmbH + Co KG  
Schoemperlenstr. 3-5  
76185 Karlsruhe, Germany  
+49 721 5606 0  
sicherheit@carlroth.de

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### Classificazione della sostanza o del preparato



corrosione

Skin Corr. 1B H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.



STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.

#### Elementi dell'etichetta

##### Elementi dell'etichetta GHS

Il prodotto non è classificato ed etichettato conformemente al Globally Harmonized System (GHS).

(continua a pagina 2)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023

Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)

Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 1)

### Pittogrammi di pericolo



GHS05 GHS07

### Avvertenza Pericolo

#### Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

metasilicato di disodio

ortofosfato trisodico

#### Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Può irritare le vie respiratorie.

#### Consigli di prudenza

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

#### Altri pericoli

Le sostanze presenti nella miscela non sono conformi PBT/vPvB Criteri secondo REACH, Appendice XIII.

#### Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT:** Non applicabile.

**vPvB:** Non applicabile.

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### Preparati

**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

#### Sostanze pericolose:

CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 Reg.nr.: 01-2119489800-32	ortofosfato trisodico Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	≥15–<30%
CAS: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Reg.nr.: 01-2119485498-19	sodio carbonato Eye Irrit. 2, H319	≥15–<30%

(continua a pagina 3)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023    Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)    Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 2)

CAS: 10213-79-3 Numeri CE: 600-279-4 Reg.nr.: 01-2119449811-37-0003	metasilicato di disodio Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; SE 3, H335	≥15–<30% STOT
---	---	------------------

**Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detersivi / Indicazione del contenuto**

fosfati	≥30%
---------	------

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Indicazioni generali:** Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

**Inalazione:**

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco. Assicurare l'apporto di aria fresca.

**Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

**Contatto con gli occhi:**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

**Ingestione:**

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

**Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.

**Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

**Mezzi di estinzione** Il prodotto non brucia

**Mezzi di estinzione idonei:**

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

Getto d'acqua

Schiuma

Polvere per estintore

**Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getto d'acqua pieno

**Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato**

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto sviluppa fumi tossici.

**Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

**Mezzi protettivi specifici:** Indossare il respiratore.

CH-IT

(continua a pagina 4)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023    Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)    Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 3)

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

**Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare il respiratore.

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

**Precauzioni ambientali:**

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

**Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**

Utilizzare mezzi di neutralizzazione.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

Provvedere ad una sufficiente areazione.

**Riferimento ad altre sezioni**

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

**Precauzioni per la manipolazione sicura**

Accurata captazione delle polveri.

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Tener pronto il respiratore.**Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Immagazzinare separatamente da acidi.**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**

Temperatura di stoccaggio ottimale 20°C. Per maggiori informazioni, leggere l'etichetta del prodotto.

**Classe di stoccaggio (TRGS 510):** 8 B**Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

**Parametri di controllo****Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.

**DNEL****CAS: 10101-89-0 ortofosfato trisodico**

DNEL (Inalazione)

4,07 mg/m<sup>3</sup> (Datore di lavoro)

(continua a pagina 5)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023    Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)    Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 4)

**CAS: 10213-79-3 metasilicato di disodio**

DNEL (Inalazione)	6,22 mg/m <sup>3</sup> (Datore di lavoro)
DNEL (Contatto con la pelle)	1,49 mg/kg (Datore di lavoro)

**PNEC**

**CAS: 10101-89-0 ortofosfato trisodico**

PNEC	0,05 mg/l (Acqua dolce)
	0,005 mg/l (Acqua di mare)

**Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

**Controlli dell'esposizione**

Tenere sotto controllo potenziali esposizioni tramite l'adozione di adeguate misure, quali sistemi incapsulati o chiusi, dispositivi configurati e mantenuti a regola d'arte e adeguati standard di aerazione. Prima di aprire l'impianto, arrestare i sistemi e svuotare le condotte. Se possibile, arrestare e pulire l'impianto prima di eseguire i lavori di manutenzione. Qualora sussistano potenziali di esposizione: assicurarsi che il personale responsabile sia informato sul tipo di esposizione e sui metodi di base per la sua minimizzazione. Assicurare la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Raccogliere gli sversamenti e smaltire i rifiuti in conformità ai requisiti di legge. Monitorare l'efficacia delle misure di controllo; valutare la necessità di misure di sorveglianza della salute; individuare e applicare misure correttive.

**Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

- Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
- Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
- Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

**Protezione respiratoria**

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

**Protezione delle mani**

I guanti protettivi da indossare devono essere conformi alle specifiche della direttiva 89/686/CEE e alla relativa norma EN374.



Guanti protettivi

**Materiale dei guanti**

Spessore del materiale consigliato: ≥ 0.7 mm  
Gomma nitrilica

**Tempo di permeazione del materiale dei guanti** Tempo di passaggio: > 480 Min.

(continua a pagina 6)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023    Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)    Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 5)

**Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

##### Indicazioni generali

<b>Stato fisico</b>	Solido
<b>Colore:</b>	Bianco
<b>Odore:</b>	Inodore
<b>Soglia olfattiva:</b>	Non definito.
<b>Punto di fusione/punto di congelamento:</b>	Non rilevante
<b>Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione</b>	Non definito.
<b>Infiammabilità</b>	Non definito.
<b>Limite di esplosività inferiore e superiore</b>	
<b>Inferiore:</b>	Non applicabile.
<b>Superiore:</b>	Non applicabile.
<b>Punto di infiammabilità:</b>	Non rilevante
<b>Temperatura di decomposizione:</b>	>230 °C
<b>ph a 20 °C</b>	12
<b>Viscosità:</b>	
<b>Viscosità cinematica</b>	Non applicabile.
<b>Dinamica:</b>	Non applicabile.
<b>Solubilità</b>	
<b>acqua:</b>	Solubile.
<b>Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)</b>	Non definito.
<b>Tensione di vapore:</b>	Non applicabile.
<b>Densità e/o densità relativa</b>	
<b>Densità a 20 °C:</b>	1,2–1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Densità apparente:</b>	703–853 kg/m <sup>3</sup>
<b>Densità di vapore:</b>	Non applicabile.

##### Altre informazioni

<b>Aspetto:</b>	
<b>Forma:</b>	Polvere

##### Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza

<b>Temperatura di autoaccensione:</b>	Prodotto non autoinfiammabile.
---------------------------------------	--------------------------------

(continua a pagina 7)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023

Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)

Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 6)

**Proprietà esplosive:** Prodotto non esplosivo.**Cambiamento di stato  
punto/l'intervallo di rammollimento****Proprietà ossidanti:** Non rilevante**Velocità di evaporazione** Non applicabile.**Informazioni relative alle classi di pericoli  
fisici****Esplosivi** non applicabile**Gas infiammabili** non applicabile**Aerosol** non applicabile**Gas comburenti** non applicabile**Gas sotto pressione** non applicabile**Liquidi infiammabili** non applicabile**Solidi infiammabili** non applicabile**Sostanze e miscele autoreattive** non applicabile**Liquidi piroforici** non applicabile**Solidi piroforici** non applicabile**Sostanze e miscele autoriscaldanti** non applicabile**Sostanze e miscele che emettono gas  
infiammabili a contatto con l'acqua** non applicabile**Liquidi comburenti** non applicabile**Solidi comburenti** non applicabile**Perossidi organici** non applicabile**Sostanze o miscele corrosive per i metalli** non applicabile**Esplosivi desensibilizzati** non applicabile

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

**Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.**Stabilità chimica****Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Disgregazione termica sopra 230 °C.**Possibilità di reazioni pericolose** Reazione esotermica con: Acidi**Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.**Materiali incompatibili:** Immagazzinare separatamente da acidi.**Prodotti di decomposizione pericolosi:**

La decomposizione termica può dare luogo al rilascio di gas e vapori irritanti.

CH\_IT

(continua a pagina 8)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023    Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)    Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 7)

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

**Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

**CAS: 10101-89-0 ortofosfato trisodico**

Per inalazione	LC50/4h	>0,83 mg/l (Ratto)
----------------	---------	--------------------

**CAS: 497-19-8 sodio carbonato**

Orale	LD50	2800 mg/kg (Ratto)
-------	------	--------------------

**CAS: 10213-79-3 metasilicato di disodio**

Orale	LD50	1152–1349 mg/kg (Ratto)
-------	------	-------------------------

Cutaneo	LD50	>5000 mg/kg (Ratto)
---------	------	---------------------

Per inalazione	LC50/4h	>2,06 mg/l (Ratto)
----------------	---------	--------------------

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca gravi lesioni oculari.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può irritare le vie respiratorie.

**Informazioni su altri pericoli**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessuno dei componenti è contenuto.

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**Tossicità**

**Tossicità acquatica:**

**CAS: 10101-89-0 ortofosfato trisodico**

LC50/96h	>100 mg/l (Pesce)
----------	-------------------

EC50/48h	>100 mg/l (Daphnia)
----------	---------------------

EC50/72h	>100 mg/l (Alga)
----------	------------------

NOEC/48h	>100 mg/l (Daphnia)
----------	---------------------

NOEC/72h	>100 mg/l (Alga)
----------	------------------

**CAS: 497-19-8 sodio carbonato**

LC50/96h	300 mg/l (Pesce)
----------	------------------

**CAS: 10213-79-3 metasilicato di disodio**

LC50/96h	210 mg/l (Pesce)
----------	------------------

EC50/48h	1700 mg/l (Daphnia)
----------	---------------------

(continua a pagina 9)



## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023

Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)

Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 8)

**Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.**Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.**Risultati della valutazione PBT e vPvB** Non sono disponibili altre informazioni.**PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

**Altri effetti avversi****Ulteriori indicazioni in materia ambientale:****Ulteriori indicazioni:**

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.

Dilavare grandi quantità nella fognatura o in corpi d'acqua può risultare in un aumento del valore pH. Un alto valore pH danneggia gli organismi acquatici. Nella diluizione della concentrazione d'uso si riduce il valore pH notevolmente, cosicché dopo l'uso del prodotto le acque di scarico che raggiungono la fognatura sono soltanto poco pericolose per l'acqua.

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

**Metodi di trattamento dei rifiuti****Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.**Imballaggi non puliti:****Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.**Detergente consigliato:** Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

**Numero ONU o numero ID****ADR, IMDG, IATA**

UN3253

**Designazione ufficiale ONU di trasporto****ADR**

3253 TRIOSSISILICATO DI DISODIO

**IMDG**

DISODIUM TRIOXOSILICATE

**IATA**

Disodium trioxosilicate

(continua a pagina 10)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023    Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)    Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 9)

### Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR, IMDG, IATA



<b>Classe</b>	8 Materie corrosive
<b>Etichetta</b>	8
<b>Gruppo d'imballaggio</b>	
<b>ADR, IMDG, IATA</b>	III
<b>Pericoli per l'ambiente</b>	Non applicabile.
<b>Precauzioni speciali per gli utilizzatori</b>	Attenzione: Materie corrosive
<b>N° identificazione pericolo (Numero Kemler):</b>	80
<b>Numero EMS:</b>	F-A,S-B
<b>Segregation groups</b>	(SGG18) Alkalis
<b>Stowage Category</b>	A
<b>Segregation Code</b>	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
<b>Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO</b>	Non applicabile.

### Trasporto/ulteriori indicazioni:

#### ADR

<b>Quantità limitate (LQ)</b>	5 kg
<b>Quantità esenti (EQ)</b>	Codice: E1 Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 g Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 g
<b>Categoria di trasporto</b>	3
<b>Codice di restrizione in galleria</b>	E

#### IMDG

<b>Limited quantities (LQ)</b>	5 kg
<b>Excepted quantities (EQ)</b>	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 g Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
<b>UN "Model Regulation":</b>	UN 3253 TRIOSSISILICATO DI DISODIO, 8, III

CH\_IT

(continua a pagina 11)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023    Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)    Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 10)

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

#### Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato

822.115, Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori - OLL 5 e 822.115.2, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani sono da osservare.

822.111, OLL 1 e 822.111.52, Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità non sono applicabili.

#### Elementi dell'etichetta GHS

Il prodotto non è classificato ed etichettato conformemente al Globally Harmonized System (GHS).

#### Pittogrammi di pericolo



GHS05    GHS07

#### Avvertenza Pericolo

#### Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

metasilicato di disodio

ortofosfato trisodico

#### Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Può irritare le vie respiratorie.

#### Consigli di prudenza

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

#### Direttiva 2004/42/CE

#### Direttiva 2012/18/UE

**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.

**Classificazione di liquidi pericolosi per le acque:** classe B (Autoclassificazione)

#### Valutazione della sicurezza chimica:

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'OPChim – RS 813.11

Stampato il: 12.04.2023

Numero versione 2.0 (sostituisce la versione 1.0)

Revisione: 03.01.2023

**Denominazione commerciale: deconex 21 SOLID**

(Segue da pagina 11)

### SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati riportati nella presente scheda dati di sicurezza sono basati sulle nostre migliori conoscenze al momento della stampa. Le informazioni descritte forniscono punti di riferimento finalizzati consentire una gestione sicura del prodotto in termini di stoccaggio, utilizzo, trasporto e smaltimento. I dati non sono applicabili ad altri prodotti. Laddove il prodotto venga aggiunto, miscelato o lavorato a/con altri materiali, o sottoposto a qualsivoglia modifica, se non espressamente specificato diversamente, le informazioni descritte nella presente scheda dati di sicurezza non sono applicabili al materiale nuovo che si è venuto a creare.

#### Fraasi rilevanti

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

**Scheda rilasciata da:** product.safety@borer.ch

**Interlocutore:** product.safety@borer.ch

#### Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr. 1: Sostanze o miscele corrosive per i metalli – Categoria 1

Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

\* **Dati modificati rispetto alla versione precedente**