

Spezifikation

Artikelnummer: 2465

Leitfähigkeitsstandard

ROTI@Calipure 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

CAS-Nummer:

Druckdatum:

01.01.2024

Formel:

Dichte: 1

Molekulargewicht:

Typanalyse

Leitfähigkeit (25 °C)

1000 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 1 \%$

Rückführbar auf SRM von NIST

The following values of the temperature table are not measured in each batch. Values are only informative and not content of our product specification.

Temperature	Conductivity value ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
5°C	633
10°C	718
15°C	808
16°C	827
17°C	846
18°C	865
19°C	885
20°C	904
21°C	923
22°C	942
23°C	962
24°C	981
25°C	1000
30°C	1096
35°C	1200
40°C	1301
45°C	1406
50°C	1517

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

