

Spezifikation

Artikelnummer: 2466

Leitfähigkeitsstandard

ROTI®Calipure 10 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (25 °C)

CAS-Nummer:

Druckdatum:

01.01.2024

Formel:

Dichte: 1

Molekulargewicht:

Typanalyse

Leitfähigkeit (25 °C)

10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ± 1 %

Rückführbar auf SRM von NIST

The following values of the temperature table are not measured in each batch. Values are only informative and not content of our product specification.

Temperature	Conductivity value ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
5°C	6.367
10°C	7.234
15°C	8.104
16°C	8.294
17°C	8.484
18°C	8.673
19°C	8.863
20°C	9.052
21°C	9.242
22°C	9.431
23°C	9.621
24°C	9.810
25°C	10.000
30°C	10.948
35°C	11.952
40°C	12.954
45°C	14.006
50°C	15.032

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

